


DATENBLATT

MONOTEX L 100 BG



EIGENSCHAFTEN	EINHEITEN		TOLERANZEN	NORMEN
Flächengewicht	g/m ²	150	± 10 %	ISO 4591
Dicke	µm	110	± 10 %	ISO 4593:1993
Glätte nach Bekk	1. Seite 2. Seite	s 20 20	min.	ISO 5627
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis + 180, 30 Min.		
Opazität	%	93	min	ISO 2471
Zugfestigkeit	längs quer	MPa 80 100	min.	ISO 527-1
Lackierung	g/m ²	5 je Seite	± 1	Féron intern

Dieses Produkt besitzt eine gute Wasserfestigkeit ohne mechanischer Beanspruchung.

Bedruckbarkeit:

Flexo, Offset, Siebdruck, Thermotransfer, Laserdruck.

Das Produkt muss im Normklima (23°C / 50%rF) gelagert werden.

Sofern nicht anders vereinbart wurde, ist die Eignung der von uns gelieferten Produkte für konkrete Verarbeitungs- sowie Verwendungszwecke nicht Vertragsgegenstand. Ausschließlich der Kunde ist verpflichtet, unsere Produkte für seinen spezifischen Verwendungszweck zu testen.

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Wir behalten uns vor, zwingend notwendige Produktmodifikationen, z.B. durch Anpassung an eventuell neue gesetzliche Vorgaben oder durch Produktveränderungen bei Lieferanten, vorzunehmen.