

NAUTILUS® SuperWhite

Váš 100% recyklovaný superbílý nenatíraný papír.

Vysoký stupeň bělosti. Z lásky k přírodě.



Produktová řada NAUTILUS® zahrnuje recyklovaný papír prémiové jakosti, umožňující chránit životní prostředí bez ústupků v oblasti kvality. Řada NAUTILUS® přináší portfolio recyklovaných papírů s vysokým stupněm bělosti pro všechny aplikace. Papíry NAUTILUS® s prestižními certifikacemi, jako jsou FSC™ nebo EU Ecolabel, vysílají při každém použití jasné ekologické poselství. Společně tak můžeme dosáhnout změny k lepšímu.

Certifikáty



Další certifikáty
EU Ecolabel, FSC™, Rakouská ekologická značka, ISO 9008, ISO 14008, Green Range, ISO 45001, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free of Heavy Metals, DIN 12281, Recycled, ISO 20494

Přednosti produktu

100% recyklovaný papír, 100% sestávající z odpadu od konečného spotřebitele
V gramážích od 80 do 350 g/m² pro neomezené kreativní možnosti
Zachovávejte „zelenou“ firemní identitu při každé aplikaci díky konzistentní vysoké bělosti papíru – od obchodních tiskovin až po vizitky.
Zdůrazněte důležitost a serióznost svých výtisků vysokým volumenem papírů NAUTILUS®
U tohoto výrobku je k dispozici volitelná kompenzace emisí CO₂. To znamená, že se postaráme o výpočet nevyhnutelných emisí a jejich kompenzaci s podporou společnosti ClimatePartner.

Typické aplikace

Prezentace, Zprávy ohledně trvalé udržitelnosti, Obchodní tiskoviny, Marketingové brožury, Firemní zprávy, Hromadné zásilky (direct mailing), Faktury, Výroční zprávy, Obálky

Technické specifikace

Název parametru	Jednotka	ISO kód	80	90	100	120	135	160	200	250	300	350
Plošná hmotnost	g/m ²	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,0	100 ± 3,0	120 ± 4,0	135 ± 5,0	160 ± 4,0	200 ± 6,0	250 ± 5,0	300 ± 8,0	350 ± 10,0
Tloušťka	µm	ISO 534	104 ± 3	116 ± 3	129 ± 4	155 ± 4	181 ± 4	200 ± 5	258 ± 5	316 ± 6	390 ± 8	450 ± 9
Drsnost dle Bendtsena	ml/min	ISO 8791-2	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50
Opacita	%	ISO 2471	93,0 ± 1	94,0 ± 1	96,5 ± 1	97,5 ± 1	98,0 ± 1	98,5 ± 1	99,0 ± 1	100,0	100,0	100,0
Absolutní vlhkost	%	ISO 287	5,0 ± 0,7	5,0 ± 0,7	5,0 ± 0,7	5,0 ± 0,7	5,0 ± 0,7	5,2 ± 0,7	6,0 ± 0,7	6,0 ± 0,7	6,5 ± 0,7	6,5 ± 0,7
Bělost UV	%	ISO 2470	104,0 ± 3,0	104,0 ± 3,0	104,0 ± 3,0	104,0 ± 3,0	104,0 ± 3,0	104,0 ± 3,0	104,0 ± 3,0	104,0 ± 3,0	104,0 ± 3,0	104,0 ± 3,0
CIE bělost	%	ISO 11475	150 ± 3,0	150 ± 3,0	150 ± 3,0	150 ± 3,0	150 ± 3,0	150 ± 3,0	150 ± 3,0	150 ± 3,0	150 ± 3,0	150 ± 3,0

Production process certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001. Product is compliant with Reg. (EC) 1935/2004 when purchased in folio format or reels. If the paper is used in an application with food contact, please ask for the valid certification and our declaration of conformity. Laminated substances are excluded from food compliance. Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

This specification is valid for one year after issue or good till cancelled.



VÝZNAM HODNOT: 2 SIGMA